

Model	VT 04A	VT 04	Pti 120	TIS 20+	TIS 60+	TI 300+	TI 401 PRO	TI 480 PRO	TIX 501	TIX 580	TI 450 SF6	RSE 300	RSE 600
Obrázek													
Rozsah měření	-10°C až +250°C	-10°C až +250°C	-20°C až +150°C	-20°C až +150°C	-20°C až +400°C	-20°C až +650°C	-20°C až +650°C	-20°C až +1.000°C	-20°C až +650°C	-20°C až +1.000°C	-20°C až +1.500°C	-10°C až +1200°C	-10°C až +1200°C
Rozlišení detektoru	centr bod	centr bod	120x90	120x90	320 x 240	320 x 240	640 x 480	640 x 480 add5)	640 x 480	640 x 480 add5)	320 x 240	320x240	640x480
Citlivost	≤ 0,1°C	≤ 0,1°C	≤ 0,06°C	≤ 0,06°C	≤ 0,045°C	≤ 0,075°C	≤ 0,075°C	≤ 0,05°C	≤ 0,075°C	≤ 0,05°C	≤ 0,025°C	≤ 0,03°C	≤ 0,04°C
Prostorové rozlišení v mRad			7,6mrad	7,6mrad	1,86mRad	1,85mRad	0,93mRad	0,93mRad	0,93mRad	0,93mRad	1,31mRad	1,85mRad	0,93mRad
Pracovní teplota	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C	-10 - 50°C
Optika - standard	28°x28°	28°x28°	50°x38°	50°x38°	34,1°x 25,6°	34°x24°	24°x17°	24°x17°	24°x17°	24°x17°	24°x17°	34°x25,5°	34°x25,5°
Široký objektiv lze za příplatek	ne	ne	ne	ne	ne	68°x 48°	48°x 34°	48°x 34°	48°x 34°	48°x 34°	48°x 34°	68°x51°	68°x51°
Teleobjektiv lze za příplatek	ne	ne	ne	ne	ne	17°x12°	12°x 8,5°	12°x 8,5°	12°x 8,5°	12°x 8,5°	12°x 8,5°	17°x17,7°	17°x17,7°
Jiné objektivy za příplatek Super Tele/Makro	ne	ne	ne	ne	ne	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ano	Ano/Ne	Ano	Ano
Zoom (elektronický)	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	2x, 4x	2x	2x, 4x, 8x	2x	až 16x vSW	až 16x vSW
Velikost displeje	2,2"	2,2"	3,5" dotykový	3,5" dotykový	3,5"	3,5" dotykový	3,5" dotykový	3,5" dotykový	5,7" dotykový	5,7" dotykový	3,5" dotykový	ne	ne
Hledáček	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Ostření termo	fixní	fixní	fixní od 22,8 cm	fixní od 22,8 cm	fixní od 46 cm	od 15 cm	od 15 cm	od 15 cm	od 15 cm	od 15 cm	od 15 cm	Laser Sharp™	Laser Sharp™
Ostření Multisharp™	ne	ne	ne	ne	ne	ANO	ANO	ANO + MultiSharp™	ANO	ANO + MultiSharp™	ANO + MultiSharp™	ano	ano
Ostření digi	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat	automat
Digi snímek	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Prolínání termo/digi	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	v PC	v PC
Laser značkovač	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Měřicí body	centr+Hot+Cold	centr+Hot+Cold	centr+Hot+Cold	centr+Hot+Cold	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	centr+Hot+Cold+2	PC	PC
Video výstup	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ANO	ne	ANO	ANO	ano PC	ano PC
Ukládání snímků	micro SD	micro SD	interní 2GB	SD/vnitř po 4GB	SD/vnitř po 4GB	SD/vnitř/USB	SD/vnitř/USB	SD/vnitř/USB	SD/vnitř/USB	SD/vnitř/USB	SD/vnitř/USB	add8)	add8)
Ukládání videa	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ANO - is3 + avi	ne	ANO - is3 + avi	ANO - is3 + avi	ano PC	ano PC
USB, RS 170,232,485..	ne	ne	USB/Wi-Fi	USB/Wi-Fi	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	USB/Wi-Fi/Bt	Wi-Fi, Ethernet	Wi-Fi, Ethernet
Komunikační jazyk	AJ	AJ	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č
Software pro PC v ceně	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.	plný/multilic.
Aku počet / výdrž každé	4xAA	Li-Ion/8hod	Li-Ion/2+ hod.	Li-Ion/5+ hod.	2/4hod.	2/4hod.	2/3+ hod	2/3+ hod	2/3+ hod	2/3+ hod	2/4hod.	ne	ne
Krytí	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 67	IP 67
Pádová odolnost	ne	ne	ne	2m	2m	2m	2 m	2 m	1 m	2 m	2 m	50G, 6ms, 3 osy	50G, 6ms, 3 osy
Síťové napájení	ne	ano	USB	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Dálkové ovládání	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ANO, WiFi+USB	ne	ANO, WiFi+USB	ANO, WiFi+USB	ano	ano
Sekvenční snímání	ne	ne	ne	ne	ANO	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Hlasový záznamník	ne	ne	ne	ne	ano/60s s Bt	ano/60s	ano/60s	ano/60s	ano/60s s Bt	ano/60s s Bt	ano/60s	ano PC	ano PC
Plastový kufr FLUKE	ne	ne	ne - pouzdro	ne - brašna	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO

Uvedené ceny neobsahují DPH 21%.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen!

add 1.) centrální bod, detekce nejteplejšího a nejtudenějšího bodu + max 3 individuální body
add 2.) centr. bod, Hot a Cold, středový box, izotermny, 3 indiv.body, WiFi, Bluetooth,
add 3.) USB streaming živého termálního + digitálního videa + hlasu, AVI + MPEG
add 4.) v SuperRozlišení módu pak 640x480 pix
add 5.) v SuperRozlišení módu pak 1280x960 pix
add 6.) možnost spárování s externím displejem Fluke Eyepiece
add 7.) centr. bod, Hot a Cold bod, 3 indiv. body, 3 indiv. oblasti s max, min a avg.
add 8.) MATLAB® + LabVIEW®+GigE Vision

IR-OptiFlex™
IR-Fusion® + AutoBlend™
Laser Sharp™
Multi Sharp™ Focus

Kombinace fixního zaoštění s manuálním ostřením
Technologie IR Fusion + zdokonalené propoj. viditel, a termál. prolínání
Přesné aut.ostření pomocí laser. dálkoměru a laser. značky+voitelné man.
Zaoštění termálních snímků blízkých i vzdálených